

Acople fijo para riego entrada H y salida H rosca oficial (DIN 2999)

Cod. G64.01

Irrigation connector F inlet and F outlet, DIN 2999 threaded Cod. G64.01

**ACOPLE FIJO
CONNECTORS**

Características / Features

Codo de conexión a bocas de riego.

Irrigation elbow for hydrant connection.

Materiales disponibles

Available materials

Laton - Hierro / Brass - Iron

Embalaje / Packaging

Embolsado herméticamente para evitar su deterioro y garantizar una entrega en perfecto estado / Hermetically bagged to prevent damage and guarantee delivery in perfect condition.



Cod. G64.01

Presión Max. de trabajo / (Max. Working Pressure)

20 Bar (870 Psi)

Rango temperatura / Temperature Limits

-20°C / 180°C (-4°F / 356°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)								
R.ENTRADA * INLET THREAD	R.SALIDA * OUTLET THREAD	C	D	-	-	-	-	PESO WEIGHT (gr.)
58.7	45	382	310	-	-	-	-	2.087 gr

* Roscas disponibles / Available threads: BSP y NPT

Componentes y materiales / Parts and Materials		
Nº / No	DESCRIPCIÓN COMPONENTE / PART DESCRIPTION	MATERIALES DISPONIBLES AVAILABLE MATERIALS
1 -	CUERPO GIRATORIA / ROTATORY CONNECTOR BODY	HIERRO / IRON
2 -	ACCESORIOS ROSCADOS / THREADED FITTINGS	LATON / BRASS

Nota / Note. Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes keeps the right to modify this measurements for design improving purposes

